

KRAFTSTOFF- CONTAINER QUADRO-DV

[DIESEL]



Die Mobilen Tankanlagen der QUADRO-D Reihe sind ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z. B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, auf Golfplätzen sowie vielen anderen Bereichen. Durch die UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) sowie einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Lagerbehälter sind die Tankanlagen unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.

Ihre Vorteile

- › Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Verpackung für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf Binnenschiffen (AND) und auf See (IMDG-Code) sowie in der Luft.
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter. Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne.
- › Aufstellung im Freien
- › Verwendung auch in Wasserschutzgebieten
- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- › 3-fach stapelbar
- › Komplett aus extrem robustem Stahl
- › Längssicken im Behältermantel sorgen für ausgezeichnete Stabilität
- › Bedienbarkeit auch im verzurrten Zustand gewährleistet

Vakuum-Lecküberwachung beider Wände

- › Saugleitung mit Absperrkugelhahn

INFO




BEHÄLTER

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200
behaeltertechnik@seppeler.de
www.seppeler.de



WEITERE
AUSRÜSTUNG



Technische Merkmale

- › Innen und außen feuerverzinkt
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV durch permanente energieunabhängige



- › Zapfventilhalter mit absperrender Rücklaufmöglichkeit zur sicheren und sauberen Rückführung von Tropfmengen in den Behälter
 - › Kontinuierliche, mechanische und gut leserliche Füllstandsanzeige (Messkala ¼, ½, ¾, F)
 - › Auf dem Domdeckel platzierter Armaturenblock, der Zapfventilhalterung, Entlüftungsleitung und ggf. Grenzwertgeber vereint
 - › Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen und Strom-Anschlusskabel
 - › Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 2 Gasdruckfedern für die vereinfachte Deckelbedienung – von drei Seiten einfach zu öffnen
 - › 3-Punkt-Schließsystem mit innenliegendem Sicherheitsschließzylinder (auch unternehmensinterne Schließzylinder können verbaut werden). Auf Wunsch auch mit speziellem 5-Punkt-Schließsystem für noch mehr Sicherheit und Diebstahlschutz.
 - › Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
 - › 4 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013
- › Entlüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
 - › Füllstützen mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung

Lieferbare Ausführungen

STANDARD

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Zulassung	Verzinkt
	L	B	H			Art.-Nr.
QUADRO-DV 330 NEU	800	1200	807	219	D/BAM XXXXX/1A2W Z-38.12-230	300184
QUADRO-DV 450 NEU	800	1200	942	238	D/BAM XXXXX/1A2W Z-38.12-230	300185

KOMPLETTPAKETE

Typ / Inhalt	Beschreibung	Förderleistung (l/min)		Art.-Nr.
		Nominal ¹	Effektiv ²	
QUADRO-DV 330-12/24 NEU	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12/24 (DC), 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	35/70	30/50	503701
QUADRO-DV 330-230 NEU	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230 (AC), 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300	56	52	503702
QUADRO-DV 450-12/24 NEU	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12/24 (DC), 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300	35/70	30/50	503704
QUADRO-DV 450-230 NEU	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230 (AC), 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300	56	52	503705

1 Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

2 Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil